

The new generation of paintable wall coverings is quick and easy to use, sound-absorbent and insulating against heat.

ورق جدران للدهان ذو جودة عالية يمتاز بخاصية عزل الصوت و الحرارة

Application advice

طريقة الوضع



The substrate must be sound, dry and free of dust . Apply the adhesive directly to the wall ISOL'DECO .

يجب أن يكون الجدار نظيفاً من الغبار. طلاء طبقة من غراء إيزول ديكو مباشرة على الجدار



Lay the dry strips horizontally .

وضع قطعة الورق قبل جفاف الغراء



Even out the strips on the wall using a roller.

فرك الورق برونّة لإزالة الهواء بالداخل



Cut off the excess ISOL'DECO using a cutter.

قطع الفائض من الورق



Apply the strips side by side..

وضع قطعة واحدة بحاذة الأخرى مع إحترام الصلة



After drying, apply a coat of acrylic or decorative paint from the Colorado range depending on your choice (1-2 coats), after applying the first coat of vinyl matt paint..

بعد التجفيف طلاء دهان كولورادو مطفي أو طلاء طبقة إلى طبقتين من الدهان التزيني كولورادو حسب الإختيار



In the case of renovation, ISOLDECO is removable completely .

Decorative coating to paint with sound and thermal qualities

يحمي الجدار ضد :

Protects the wall against :



الصوت
Sound



البرد
Cold



الرطوبة
Humidity



الخدش
Abrasion



الشقوق
Cracks



ISOL'DECO

Decorative coating to paint with sound and thermal qualities

ISOL'DECO

Decorative coating to paint with sound and thermal qualities



Technical characteristics: الخصائص التقنية :

Composition	10% Cellulose 90% polyester	10% سيليلوز 90% بوليستير	تركيبة
Weight	250 g/ m ² (excl rev 05 = 380 g/ m ² = النوع 05)	250 غرام /م ² (النوع 05 = 380 غرام /م ²)	الوزن
Dimension	25 m x 1 m	م 25 x م 1	الأبعاد
Paint consumption	about 100 à 150 GR / m ² من 100 إلى 150 غ/م ²		استهلاك الدهان
Thickness	1.5 mm	1.5 ميليمتر	السّمك
Fire classification	B-s1. d0		تصنيف الحريق
Sound absorption coefficient according to DIN EN ISO 11654	αw = 0.15		



Colorado S.A: 5, Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - Casablanca - Maroc

Tél. : +212 (0) 522 35 23 35 - Fax : +212(0) 522 35 41 54

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

www.colorado.ma



ISOL'DECO Protects the wall against :



الصوت
Sound



البرد
Cold



الرطوبة
Humidity



الخدش
Abrasion



الشقوق
Cracks

COLORADO

DECORATIVE COATING



- Rev01 - Overlap: 21 cm
- Rev02 - Overlap: 0 cm
- Rev03 - Overlap: 0 cm
- Rev04 - Overlap: 0,6 cm
- Rev05 - 380g/m² - Overlap: 0 cm

TO PAINT WITH QUALITY



SOUND



- Rev06 - Overlap: 35 cm
- Rev07 - Overlap: 5 cm
- Rev08 - Overlap: 23,8
- Rev09 - Overlap: 0 cm
- Rev10 - Overlap: 2,2 cm

THERMAL



- Rev11 - Overlap: 0 cm
- Rev12 - Overlap: 0 cm
- Rev13 - Overlap: 0 cm
- Rev14 - Overlap: 0 cm
- Rev15 - Overlap: 0 cm



- Rev16 - Overlap: 0 cm
- Rev17 - Overlap: 0 cm
- Rev18 - Overlap: 0 cm
- Rev19 - Overlap: 0 cm
- Rev20 - Overlap: 0 cm