



## DESCRIPTION

AMANLAC est une peinture écologique en phase aqueuse présentant un aspect brillant lisse, ayant une grande résistance à la lavabilité et au jaunissement. AMANLAC a une très faible odeur à l'application.

## DOMAINE D'UTILISATION

Peinture brillante pour toutes surfaces murales intérieures et extérieures.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant et lisse.
- Couleurs : Blanche, il peut être teinté avec nos Teintes 2000 (ne pas dépasser 5%).
- Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/kg selon la porosité du support.
- Densité : 1,26 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 115 +/- 5 KU à 25°C au viscosimètre Krebs.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Etat du support : Sain, sec et soigneusement préparé. Appliquer la 1ère couche d'AMANLAC diluée jusqu'à 10% d'eau.

Appliquer la 2ème couche diluée jusqu'à 5% d'eau.

Matériel recommandé : Brosse ou rouleau.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants, gelés, par température inférieure à 5°C et/ou par humidité relative supérieure à 70%.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : à l'eau

## SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :

- \* Hors poussière : 30 min.
- \* Sec : 4 heures.
- \* Recouvrable après 12 heures.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

### ■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
SUPER PATENDUIT SP88	2
COLOSTOP	1
AMANLAC	2

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

4kg, 15kg.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°315.

Edition : Février 2022 par Colorado 02/22 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001