



AQUAVERNIS

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



DESCRIPTION

Vernis algicide et fongicide en phase aqueuse à base d'une résine acrylique pure.

DOMAINE D'UTILISATION

Un vernis à base d'eau, conçu pour la protection des peintures décoratives et des revêtements sensibles aux intempéries à l'intérieur et l'extérieur.

Aquavernis est recommandé pour la protection des revêtements décoratifs intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Satiné.
- Couleur : Transparente.
- Rendement : Environ 8 m²/L par couche, selon la porosité du support, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,02 Kg/L ± 0,05 à 25°C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 33 seconds ± 2 CF4 à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

S'applique au rouleau ou pinceau.
 Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés par température inférieure à 5 °C, ni par humidité relative supérieure à 65%.

DILUTION & CONSEILS

Prêt à l'emploi.
 Éviter le gaspillage de la peinture, faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
 Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
 Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
 Pour connaître les modalités d'élimination, se renseigner auprès des autorités locales.

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :

- * Hors poussière : 30 min.
- * Sec : 1 heure.
- *Recouvrable : 4 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ (nous consulter)

■ INTERIEUR / EXTERIEUR :

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
PEINTURE DECORATIVE	1
AQUAVERNIS	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à deux ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation. Refermer précautionnement les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture et de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de son cycle de vie.

EMBALLAGE

800 ml.

SANTE ET SECURITE

Revêtement à base d'eau. Ne pas jeter la peinture non utilisée dans les égouts.
 Porter les gants lors de l'application de la peinture, et bien aérer la pièce lors de l'application.
 Consulter la fiche de données de sécurité N°247.

Edition : Juillet 2018 par Colorado (07/18).
 Cette version annule et remplace les précédentes.

N.B : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001