



## DESCRIPTION

Revêtement décoratif en phase aqueuse spécialement conçu pour l'embellissement des intérieurs et procure une ambiance particulièrement feutrée.

## DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs intérieurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Nacré.
- Couleurs : Suivant notre nuancier.
- Rendement : 7 à 8 m<sup>2</sup>/Kg.
- Densité : 1,12 +/- 0,05 selon la teinte à 25° C.
- Viscosité : 136 +/- 5KU 10 à 25° C.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

La préparation du support se fait à l'aide d'une ou de deux couches de peinture Colofondo et laisser sécher 12 heures.

A l'aide d'une brosse spéciale appliquer à coups de brosse alternées ARABESK.

10 min après, lisser légèrement la surface peinte en utilisant la spatule conçue à cet effet.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit à l'aide d'une spatule avant l'utilisation.

## SÉCHAGE

Séchage à 20 °C et 60 % d'humidité :

\* Hors poussière : 3 à 4 heures.

\* Sec : 24 heures.

\* Lavable après : 20 jours (après l'application d'une couche de COLOPRIM en finition)

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

### ■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	2
COLOSTOP	1
COLOFONDO	1
ARABESK	1

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

1 kg, 2,5 Kg.

## SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 27.

## MINIMUM DE COMMANDE

Veillez consulter notre service commercial.

Edition : Aout 2025 par Colorado 08/25 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001