



DESCRIPTION

COLOCLEAN est une peinture 100% acrylique satinée conçue pour répondre aux besoins spécifiques du secteur de la santé. C'est une peinture acrylique en phase aqueuse innovante, lessivable, qui empêche activement le développement des bactéries et des virus grâce à des agents actifs. Elle est efficace contre diverses souches de bactéries et virus et réduit ainsi le risque de contamination dans les milieux hospitaliers. Son film de peinture très fermé détruit par contact à 99.97% les virus type Coronavirus humain et à 99.9% les bactéries. Conforme aux normes ISO 22196 : 2011 (Bactéries), et ISO 21702 : 2019 (Virus).

DOMAINE D'UTILISATION

Toutes pièces, murs et plafonds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Satin.
- Couleurs : Blanc.
- Rendement :
 - +/- 12 m² / L , variable selon le support et le type de préparation.
 - +/- 10 m²/ Kg, variable selon le support et le type de préparation.
- Densité : 1,20 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 120 +/- 5 KU à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Il s'applique au rouleau ou éventuellement au pinceau sur fonds propres, secs et dépoussiérés. Généralement, on applique deux couches, la première diluée à 5% la deuxième sans dilution.
 Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants, gelés, par température inférieure à 5°C et/ ou par humidité relative supérieure à 70%.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
ENDUIT SP88	2
COLOSTOP (EN OPTION)	1
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLOCLEAN	2

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : 5% d'Eau.

SÉCHAGE

- * Hors poussière : 30 min.
- * Sec : 2 heures.
- * Intervalle entre couches : minimum 4 heures.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°152.

Edition : Novembre 2021 par Colorado 11/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ;

Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001