



## DESCRIPTION

Revêtement de Finition mat polyuréthane à 2 composants ayant une grande protection pour le bois intérieur et extérieur, à base de résine polyuréthane et un durcisseur polyisocyanate aliphatique.

## DOMAINE D'UTILISATION

Destiné pour la protection du bois dans les conditions très agressives.  
COLOTHANE BOIS est prévue pour l'application directe sur bois ou après l'application d'une lasure (COLORBOIS) ou un bouche-pore (colopore ou porex).  
Il peut être aussi appliqué sur les sols et les murs.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Aspect : Mat
- Teinte : Au choix .
- Densité relative : 1,60 +/- 0,05 à 25°C
- Extrait sec vol : 48,5 +/- 0,05.
- Extrait sec poids : 72 +/- 0,05.
- Rendement : 8 m<sup>2</sup> /L/ 60 µm.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Le mélange des 2 composants se fait dans les proportions par volumes suivantes :

\*6 de base et 1 de durcisseur.

\*Durée de vie du mélange : 4 H

\*Dépassé ce délai, le produit prend en masse et devient inutilisable.

\*Le produit s'applique à la brosse, rouleau ou pistolet (pneumatique ou Airless) sur le support bien préparé, sec, dégraissées et dépolissées.

\*Limite d'application : Ne pas appliquer sur support condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%

## MISE EN OEUVRE

Rapport de mélange en volume : 6 : 1.  
Dilution : H5250, D33, (jusqu'à 30%).

## SECHAGE

Séchage à 20°C et 50% d'humidité :  
Sec : 4 Heures.  
Recouvrable : 24 Heures.

Pour une bonne résistance aux produits chimiques la durée de séchage recommandée est de 7 jours.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, dans son emballage d'origine fermé. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

Base : 17 L .  
Durcisseur : 2,8L.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° N°168 et N°169.

Edition : Septembre 2020 par Colorado 09/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001