



DESCRIPTION

L'ENDUIT P90+ est un enduit pâte, très garnissant à base d'émulsion de copolymères vinyliques. Il est prévu pour les travaux économiques d'intérieur.

DOMAINE D'UTILISATION

ENDUIT P90+ s'applique sur tous les fonds en ciment, fibrociment, plâtre et bois. Il bénéficie d'une bonne couvrance et s'applique facilement. Il rebouche et masque les aspérités de surface et protège contre l'alcalinité des supports en ciment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat, très pâteux.
- Couleurs : Crème clair.
- Densité : 1.82 +/- 0,05 Kg/L à 25° C.
- Viscosité : 3640 +/- 200 poises à 25° C Brookfield.
- Rendement: 2 à 3 m²/Kg selon la porosité du support.

PRÉPARATION DE SURFACE

Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et traitée conformément à la norme DTU 59.1.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

P90+ s'applique avec un couteau à enduire. Pour une application facile et un rendement optimal, la surface doit être propre, saine et sèche. Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants, gelés, par température inférieure à 5°C et/ou par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Prêt à l'emploi.

SÉCHAGE

A 20°C et à 60% d'humidité :

- * Hors poussière : 30 min +/- 10.
- * Sec : 60 min +/- 10.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

25 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°356+.

Edition : Aout 2026 par Colorado 08/26 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001