



DESCRIPTION

Impression blanche indispensable avant l'application de DECOSOL. Elle s'applique en intérieur sur tous types de sols.

DOMAINE D'UTILISATION

Impression indispensable avant l'application de DECOSOL. Elle renforce l'adhérence sur tous types de sols neufs ou anciens en bon état (brut, carrelé, lissé).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat.
- Couleur : Blanche.
- Dilution : jusqu'à 10% en fonction du support.
- Rendement : 8 à 10 m²/L selon le support.
- Densité : 1,35 +/- 0,05 à 25°C.
- Extrait sec : 60 % en poids +/- 2%.
- Viscosité : 136 +/- 5 KU à 25°C.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Lessivez impérativement votre sol avec un balai brosse pour éliminer toutes traces de gras, de produits d'entretien, etc.

Rincez à l'eau claire et laissez sécher. Si vous souhaitez un sol lisse : faites préalablement un ragréage auto-lissant, sinon vous conserverez l'aspect d'origine de votre support (reliefs, joints de carrelage, etc.).

Éventuellement appliquer COLOFER sur les joints de carrelage afin d'obtenir une surface lisse.

Appliquer impérativement 2 couches de primaire avec un rouleau anti-goutte en croisant l'application.

Attendre 8h, avant d'appliquer DECOSOL.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur support condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Outil d'application : rouleau anti-goutte.

Conditions d'application conformes à la norme NFP 74-201 (DTU 59.1).

La préparation du fond (neufs ou anciens, recouverts ou non) doit se faire suivant la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Une reconnaissance préalable est nécessaire

pour déterminer la nature des préparations et l'impression éventuelle.

DILUTION

1ère couche diluée à 10% d'eau).

SÉCHAGE

Séchage à 20 °C et à 60% d'humidité relative:

* Sec au toucher : 30 minutes.

* Entre deux couches: 4heures.

* Recouvrable par DECOSOL : 8heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
FONDO DECOSOL	2
DECOSOL	2
VERNIS DECOSOL	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

750 ml.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°103-2.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ;

Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001