



BADIGEON CHAUX

Finition teintée mince à la chaux aérienne **LX 135**



DESCRIPTION :

Badigeon traditionnel en poudre à la chaux destiné à la décoration des murs extérieurs et intérieurs. BADIGEON CHAUX LX135 permet aussi l'harmonisation des différences de nuances d'enduit monocouche dues au phénomène de carbonatation ou après une réparation.

COMPOSITION :

La chaux, le composant de base, est associée à des additifs naturels pour assurer un assainissement des murs.

CARACTERISTIQUES :

- Très riche en chaux aérienne pour la valorisation des façades anciennes.
- PH élevé qui détruit les bactéries et les moisissures.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Grand pouvoir respirant

SUPPORTS & RECOMMANDATIONS :

- Maçonneries de moellons, briques, béton, enduit ciment, enduit monocouche, et plâtre.
- Application sur support stable, résistant et propre.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ni supérieure à 30°C.
- Ne pas appliquer avec risque de gelées, pluies, vents forts ou ensoleillement direct.
- Eliminer toutes les traces de peintures.

MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :

- Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, non gras, exempts de mousses et de toute souillure.
- Les supports devront être suffisamment poreux.
- Toujours humidifier le support avant application.

MISE EN ŒUVRE :

Ajouter de l'eau, avec un rapport de 1kg de poudre et 1,5L d'eau, et mélanger manuellement ou à l'aide d'un malaxeur mécanique, jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène et maniable.

Appliquer le Badigeon chaux au rouleau, brosse, ou autre en 1 à 2, voire 3 couches suivant le résultat recherché. Pour des effets de nuance ou de transparence particulière la superposition de différentes teintes est possible.

A NE PAS APPLIQUER SUR :

- une surface horizontale ou inclinée
- les supports hydrofugés ou non absorbants
- les supports résilients
- les peintures
- les métaux
- les plastiques

CONDITIONNEMENT :

Seau de 8 kg

CONSERVATION :

6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES :

Présentation	: Poudre blanche ou teintée
Gâchage	: 1,5L d'eau propre pour 1kg de poudre
Rendement approximatif	: 0,18 L de poudre /m ² /couche

SANTE ET SECURITE :

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°298

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ;

Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter vos seaux vides dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Edition : Décembre 2020 par Colorado 12/20 (DC 28 D).