



MONOPRIM

Pont d'adhérence pour mortiers



DESCRIPTION :

MONOPRIM est un micro-gobetis adapté spécialement aux supports lisses à porosité douteuse, il est utilisé comme pont d'adhérence et régulateur de fond, avant application du mortier d'enduit monocouche ou tout autre enduit ou mortier à base de liants hydrauliques.

COMPOSITION :

Promoteur d'adhérence à base de résines synthétiques, charges inertes et additifs spécifiques.

CARACTERISTIQUES :

- Prêt à l'emploi.
- Assure un bon accrochage et régularise l'absorption.
- Applicable directement sur paroi béton.
- Imperméable à l'eau.
- Régulation du temps de prise des mortiers.

MODE D'EMPLOI :

PREPARATION DU SUPPORT :

- Eliminer les salissures : mousses, souillure, laitance de surface et poussière.
- Ne pas appliquer sur des supports hydrofugés.

MISE EN ŒUVRE :

Avant toute utilisation, il faut mélanger le produit et réhomogénéiser le mélange régulièrement. Appliquer ensuite à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau sur toutes les surfaces à régulariser.

Attendre le séchage complet du MONOPRIM (au moins 12 heures) avant l'application de l'enduit. Le temps pour le revêtement ne doit pas dépasser 3 jours.

Les outils doivent être nettoyés directement après leur utilisation.

A NE PAS APPLIQUER :

- En plein soleil, menace de la pluie, pluie ou vent fort.
- Sous une température moins que 5°C ou supérieure à 30°C.
- Sur un support humide.

CONDITIONNEMENT :

Seau de 4 kg et 20 kg.

CONSERVATION :

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES :

Présentation	: Pâte de couleur jaune
PH	: 8,5
Temps de séchage	: 12 heures
Consommation	: 300g/m ²

MINIMUM DE COMMANDE:

600kg.

SANTE ET SECURITE :

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°297

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter vos seaux vides dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Edition : Aout 2025 par Colorado 08/25 (DC 28 G).