



## DESCRIPTION

Vernis haute résistance spécial sol pour protéger votre effet décoratif DECOSOL. Vernis mono-composant, PU, en phase aqueuse, lessivable.

## DOMAINE D'UTILISATION

S'appliquer sur DECOSOL afin d'augmenter sa résistance.

En règle générale, vernis Décosol est compatible avec tous les effets décoratifs en phase aqueuse. Agmente la résistance, à l'abrasion et au lessivage.

## CRACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit liquide blanchâtre devant transparent après séchage.
- Teinte : Transparente.
- Brillance : +/- 15% à 60°.
- Rendement du mélange : +/- 10 m<sup>2</sup>/L.
- Densité : 1,08 +/- 0,05 à 20°C.
- Viscosité : 120 +/- 0,05 KU à 25°C.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Pour une application facile et un rendement optimal, la surface doit être propre, saine et sèche.

Laissez sécher DECOSOL 8 h.

A l'aide d'un rouleau laqueur et toujours dans le même sens, appliquez une 1ère couche de protecteur diluée avec 10% d'eau. Important : pour éviter les marques de reprises, l'application doit être rapide et en évitant les superpositions. Laissez sécher 4 h avant d'appliquer de la même manière la seconde couche pure, mais perpendiculairement à la 1ère couche.

Attendez 24 h avant de marcher sur votre sol. Pour un usage intensif, attendez une semaine.

Le VERNIS DECOSOL protège également les sols en béton traditionnel, il vous faudra préalablement les lessiver et les rincer. Appliquez trois couches de protecteur en diluant la 1ère couche avec 10% d'eau.

\* Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés par températures inférieures à 5°C ni par humidité relative supérieur à 70%.

\* Matériel recommandé : Brosse ou rouleau laqueur.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Produit prêt à l'emploi.

Diluer la 1er couche, si besoin, entre 5 à 10% d'eau.

Outil d'application : brosse, rouleau laqueur (mousse exclue).

Conditions d'application conformes à la norme NFP 74-201 (DTU 59.1).

## SÉCHAGE

A 20° C et à 60% d'humidité :

\* Hors poussière : 30 min.

\* Sec au toucher : +/- 1 heure.

\* Recouvrable : 4 heures minimum.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

750 ml.

## SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°146.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001